

## Bico de Corte

Utilizados em Maçaricos de Corte FMC-531 e FMC-532 ou Cabeça cortadora FMCC-201 todos modelo **FAMABRAS**, com montagem rápida e fácil são fixados através de porca com chave 1" rosca 7/8"UNF-20. Seu padrão permite a utilização em outros maçaricos existentes no mercado. Os bicos de corte podem ser utilizados com gás OXI-ACETILENO ou OXI-GLP e podem cortar chapas de 3 à 305mm de espessura conforme tabela abaixo.



### Bicos de Corte - Maçaricos modelos FMC-531 ou FMC-532

SÉRIE 1502					SÉRIE 1503				
NÚMERO	CÓDIGO FAMABRAS	ESPESSURA À CORTAR (mm)	PRESSÃO DINÂMICA (kgf/cm <sup>2</sup> )		NÚMERO	CÓDIGO FAMABRAS	ESPESSURA À CORTAR (mm)	PRESSÃO DINÂMICA (kgf/cm <sup>2</sup> )	
			OXIGÊNIO	ACETILENO				OXIGÊNIO	GLP
2	B1820	3	2,1 - 3,2	0,3 - 0,5	2	B2009	1,6 - 3,2	1,3 - 2,0	0,13 - 0,15
4	B1822	13	2,1 - 2,7		4	B1827	6	1,4 - 2,1	
		16	2,6 - 3,2		6	B1828	13	2,1 - 2,7	
6	B1823	22	2,1 - 3,2		8	B1829	22	2,1 - 3,2	
		25,5	2,6 - 3,2	0,4 - 0,7			22,5	2,7 - 3,7	0,4 - 0,5
		51	2,6 - 3,2				51	2,7 - 3,2	
8	B1824	76	3,2 - 3,7				76	3,2 - 3,7	
		102	3,5 - 4,2				102	3,2 - 4,2	
		127	4,2 - 4,8	0,6 - 0,8			127	2,1 - 2,7	0,6 - 0,9
10	B2823	152	2,6 - 3,7		10	B1830	152,5	2,6 - 3,7	
		203	4,2 - 5,3				203	4,2 - 5,3	
		254	4,7 - 5,8				254	4,2 - 5,3	
12	B1826	305	4,7 - 6,3		12	B1831	305	4,2 - 6,3	

### Bicos de Corte - Cabeça Cortadora modelo FMCC-201

SÉRIE 1502					SÉRIE 1503				
NÚMERO	CÓDIGO FAMABRAS	ESPESSURA À CORTAR (mm)	PRESSÃO DINÂMICA (kgf/cm <sup>2</sup> )		NÚMERO	CÓDIGO FAMABRAS	ESPESSURA À CORTAR (mm)	PRESSÃO DINÂMICA (kgf/cm <sup>2</sup> )	
			OXIGÊNIO	ACETILENO				OXIGÊNIO	GLP
2	B1820	3	2,1 - 3,2	0,3 - 0,5	4	B1827	6	1,4 - 2,1	0,4 - 0,5
4	B1822	13	2,1 - 2,7		6	B1828	13	2,1 - 2,7	
		16	2,6 - 3,2		8	B1829	22	2,1 - 3,2	
6	B1823	22	2,1 - 3,2		10	B1830	22,5	2,7 - 3,7	
		25,5	2,6 - 3,2	0,4 - 0,7			51	2,7 - 3,2	0,6 - 0,9
		51	2,6 - 3,2				76	3,2 - 3,7	
8	B1824	76	3,2 - 3,7				102	3,2 - 4,2	
		102	3,5 - 4,2				127	2,1 - 2,7	
		127	4,2 - 4,8						