

Foto Ilustrativa



## Central de Cilindro

fluido de trabalho

Gases compatíveis com os componentes internos

série

## Laboratório

modelo

## FCC-5205/LAB

Para dois ou mais cilindros simultaneamente conectados, sempre um lado em funcionamento e outro de reserva.

Possui registros para purga, evitando assim, contaminação dos gases na troca dos cilindros.

Internos em latão cromado, diafragma em aço inox, vedação em teflon e filtro em bronze sinterizado.

## Características Técnicas

Conexão de Entrada

**Rosca Direita Externa 1/4" BSP-19**

Conexão de Saída

**Anilha para Tubo 1/4"**

Manômetro de Entrada

**Diâmetro Nominal 52mm, Caixa em Aço Carbono Cromada, Componentes Internos em Latão, Escala 4500 psi x 315 bar**

Manômetro de Saída

**Diâmetro Nominal 52mm, Caixa em Aço Carbono Cromada, Componentes Internos em Latão, Escala 150 psi x 10 bar**

Pressão Máxima de Entrada

**220 kgf/cm<sup>2</sup>**

Pressão Máxima de Saída

**8 kgf/cm<sup>2</sup>**

Vazão Máxima

**30 m<sup>3</sup>/h**

**Válvula de Segurança Externa**

## Dimensões

