

Extensões de Aquecimento



Utilizados em Maçaricos de Solda FMA-201 e FMA-201P, todos modelos **FAMABRAS**, com montagem rápida e fácil são fixados manualmente através de porca sem necessidade de aperto com chave ou outro instrumento. Seu padrão permite a utilização em outros maçaricos existentes no mercado.

As Extensões de Aquecimento podem ser utilizados com gás OXI-ACETILENO ou OXI-GLP.

Extensões de Aquecimento 201

CÓDIGOS		PRESSÃO x VAZÃO					
		PRESSÃO DINÂMICA - (kgf/cm ²)			VAZÃO - m ³ /h		
NÚMERO	CÓDIGO FAMABRAS	OXIGÊNIO	ACETILENO	GLP	OXIGÊNIO	ACETILENO	GLP
10 - ACETILENO	B4243	2,1 - 2,8	0,9 - 1,1	---	1,2 - 3,1	1,1 - 2,8	---
12 - ACETILENO	B4244	3,5 - 4,2	0,9 - 1,1	---	1,8 - 4,6	1,6 - 4,2	---
15 - ACETILENO	B4245	3,5 - 4,2	0,9 - 1,1	---	2,8 - 6,9	2,5 - 6,2	---
15 - GLP	B4246	2,1 - 8,8	---	1,1 - 1,8	5,6 - 22,6	---	1,4 - 5,6
20 - GLP	B4247	2,8 - 9,5	---	1,1 - 1,8	8,4 - 28,3	---	2,1 - 7,0